

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Clase	1
IP	65
IK	07
Difusor	PMMA satinado
Paralumen	No
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	2700°K blanco cálido
Flujo total de salida	4500 lm
Consumo total	36 W
Clase de energía	-
Eficiencia luminosa	125
IRC	>80
SDCM	3
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	> 70000h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	< 1.0%
Grupo de Riesgo Fotobiológico	-
Fijación	No
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Rojo tomate - 110

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.2196 L.550 P.550
Peso neto	24.090 Kg
Peso bruto	29.900 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.420 L.420 P.540

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años