

Lampio 4

catálogo 2024 p. 80

ref. 175231101

EAN. 3663660292351

Modelo 6



Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	120 - 277 V AC
Salida del conductor	700mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	-
Difusor	Cilindro satinado
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido
Flujo total de salida	10600 lm
Consumo total	2x36 W
Clase de energía	C (Source LED)
Eficiencia luminosa	147
IRC	73
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	DALI
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	No
THDI	-
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No



[Instrucciones de instalación para descargar](#)

Lampioik 4

catálogo 2024 p. 80

ref. 175231101

EAN. 3663660292351

Modelo 6



Material es y acabados

Material	aluminio
color	Blanco puro - 101 - RAL 9010

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.4070 L.452 P.1390
Peso neto	25.580 Kg
Peso bruto	36.990 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.250 L.250 P.4000
Dimensiones del paquete 2	H.790 L.610 P.500
Dimensiones del paquete 3	H.790 L.610 P.500
Dimensiones del paquete 4	H.1130 L.260 P.500

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años