

Datos técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Voltaje nominal               | 230V AC              |
| Rango de voltaje de entrada   | 120 - 277 V AC       |
| Clase                         | 1                    |
| IP                            | 65                   |
| IK                            | 10                   |
| Difusor                       | PMMA satinado        |
| Paralumen                     | No                   |
| Fuente                        | LED incorporado      |
| Temperatura de color real     | 2700°K blanco cálido |
| Flujo total de salida         | 1952 lm              |
| Consumo total                 | 26 W                 |
| Clase de energía              | C (Source LED)       |
| IRC                           | >80                  |
| SDCM                          | 4                    |
| Regulable                     | No                   |
| Ta                            | -                    |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C            |
| UGR                           | -                    |
| ULR                           | -                    |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | RG2                  |
| Fijación                      | Sí                   |
| Detección                     | No                   |
| Con toma IP55                 | No                   |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Material | aluminio                   |
| color    | Gris seda - 105 - RAL 7044 |

Detalles logísticos

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensiones del modelo    | H.800 L.260 P.183 |
| Peso neto                 | 3.660 Kg          |
| Peso bruto                | 5.310 Kg          |
| Dimensiones del paquete 1 | H.910 L.310 P.310 |

Certificaciones y garantías

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CE            | Sí                    |
| UL            | No                    |
| EAC           | Sí                    |
| RoHS          | Sí                    |
| ENEC          | No                    |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica       | 5 años                |
| Electrónica   | 5 años                |