

## Datos técnicos

Voltaje nominal	200 to 240 - 50/60Hz
Rango de voltaje de entrada	230 - 250 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	09
Difusor	Policarbonato opalino
Paralumen	-
Fuente	E27
Temperatura de color real	-
Flujo total de salida	- lm
Clase de energía	Classe de la lampe (non fournie)
IRC	-
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	-
Ta	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
THDI	-
Fijación	No
Detección	No
Con toma IP55	No
Cable con enchufe	F - SK

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



### Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Gris negruzco - 107 - RAL 7021

### Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.580 L.400 P.400
Peso neto	3.590 Kg
Peso bruto	4.920 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.270 L.270 P.200
Dimensiones del paquete 2	H.420 L.410 P.410

### Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años