

Datos técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Voltaje nominal               | 230V AC              |
| Rango de voltaje de entrada   | 100 - 240 V AC       |
| Clase                         | 2                    |
| IP                            | 65                   |
| IK                            | -                    |
| Difusor                       | PMMA transparente    |
| Paralumen                     | No                   |
| Fuente                        | LED incorporado      |
| Temperatura de color real     | 4000°K blanco neutro |
| Clase de energía              | F (Source LED)       |
| IRC                           | 75                   |
| SDCM                          | -                    |
| Regulable                     | No                   |
| Ta                            | -                    |
| Duración de vida LED          | > 70000h (L90/B50)   |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C            |
| UGR                           | -                    |
| ULR                           | -                    |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | No                   |
| Fijación                      | Sí                   |
| Detección                     | No                   |
| Con toma IP55                 | No                   |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Material | cobre                |
| color    | Cobre en bruto - 082 |

Detalles logísticos

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dimensiones del modelo    | H.125 L.125 P.57 |
| Peso neto                 | 1.170 Kg         |
| Peso bruto                | 1.590 Kg         |
| Dimensiones del paquete 1 | H.130 L.130 P.80 |

Certificaciones y garantías

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CE            | Sí                    |
| UL            | No                    |
| EAC           | Sí                    |
| RoHS          | Sí                    |
| ENEC          | No                    |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica       | 5 años                |
| Electrónica   | 5 años                |