Avenue 3

catálogo 2024 p. 258

ref. 103055008

EAN. 3663660303071

Modelo 12

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	44
IK	-
Difusor	PMMA opalino
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido
Flujo total de salida	1727 lm
Consumo total	35 W
Clase de energía	E (Source LED)
Eficiencia luminosa	49
IRC	>80
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	IEC/EN 62471
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No



Instrucciones de instalación para descargar

Avenue 3

Modelo 12

catálogo 2024 p. 258

ref. 103055008

EAN. 3663660303071

Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Patina verdigris - 008

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.883 L.282 P.685
Peso neto	9.250 Kg
Peso bruto	11.880 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.890 L.300 P.670

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años