

Datos técnicos

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Voltaje nominal                     | 230V AC                        |
| Rango de voltaje de entrada         | 120 - 277 V AC                 |
| Salida del conductor                | 500mA                          |
| Salida de la fuente de alimentación | -                              |
| Clase                               | 1                              |
| IP                                  | 65                             |
| IK                                  | -                              |
| Difusor                             | Vidrio transparente templado   |
| Paralumen                           | -                              |
| Fuente                              | LED incorporado                |
| Temperatura de color real           | 3000°K blanco cálido SYM       |
| Flujo total de salida               | 3250 lm                        |
| Consumo total                       | 26 W                           |
| Clase de energía                    | C (Source LED)                 |
| Eficiencia luminosa                 | 125                            |
| IRC                                 | 74                             |
| SDCM                                | -                              |
| Óptica                              | -                              |
| Regulable                           | No                             |
| Ta                                  | -                              |
| Duración de vida LED                | 50000 h (L90/B50)              |
| Rango de temperatura ambiente       | -10 ~50°C                      |
| UGR                                 | -                              |
| ULR                                 | < 0.1%                         |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico       | RG0                            |
| THDI                                | -                              |
| Fijación                            | Pernos de fijación bajo pedido |
| Detección                           | No                             |
| Con toma IP55                       | No                             |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Material | aluminio                       |
| color    | Gris negruzco - 107 - RAL 7021 |

Detalles logísticos

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dimensiones del modelo    | H.3026 L.260 P.427 |
| Peso neto                 | 12.470 Kg          |
| Peso bruto                | 13.240 Kg          |
| Dimensiones del paquete 1 | H.168 L.170 P.385  |

Certificaciones y garantías

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CE            | Sí                    |
| UL            | No                    |
| EAC           | Sí                    |
| RoHS          | Sí                    |
| ENEC          | No                    |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica       | 5 años                |
| Electrónica   | 5 años                |