

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	1050mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	-
Difusor	Vidrio templado
Paralumen	No
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	4500°K blanco neutro
Flujo total de salida	1223 lm
Consumo total	28 W
Energía de reserva	-
Clase de energía	D (Source LED)
Eficiencia luminosa	43.7
IRC	80
SDCM	-
Óptica	Sí
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	18%
Grupo de Riesgo Fotobiológico	-
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Material es y acabados

Material	aluminio
color	Naranja puro - 014 - RAL 2004

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.1035 L.220 P.249
Peso neto	5.230 Kg
Peso bruto	6.690 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.1010 L.260 P.300

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	3 años