

Datos técnicos

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Voltaje nominal                     | 230V AC                      |
| Rango de voltaje de entrada         | 120 - 277 V AC               |
| Salida del conductor                | 500mA                        |
| Salida de la fuente de alimentación | -                            |
| Clase                               | 1                            |
| IP                                  | 65                           |
| IK                                  | -                            |
| Difusor                             | Vidrio transparente templado |
| Paralumen                           | -                            |
| Fuente                              | LED incorporado              |
| Temperatura de color real           | 2700°K blanco cálido ASYM    |
| Flujo total de salida               | 3270 lm                      |
| Consumo total                       | 26 W                         |
| Clase de energía                    | C (Source LED)               |
| Eficiencia luminosa                 | 125.8                        |
| IRC                                 | 73                           |
| SDCM                                | -                            |
| Óptica                              | -                            |
| Regulable                           | No                           |
| Ta                                  | -                            |
| Duración de vida LED                | 50000 h (L90/B50)            |
| Rango de temperatura ambiente       | -10 ~50°C                    |
| UGR                                 | -                            |
| ULR                                 | < 0.1%                       |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico       | RG0                          |
| Fijación                            | Sí                           |
| Detección                           | No                           |
| Con toma IP55                       | No                           |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Material | aluminio                       |
| color    | Gris negruzco - 107 - RAL 7021 |

Detalles logísticos

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensiones del modelo    | H.143 L.160 P.366 |
| Peso neto                 | 2.320 Kg          |
| Peso bruto                | 2.630 Kg          |
| Dimensiones del paquete 1 | H.168 L.170 P.385 |

Certificaciones y garantías

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CE            | Sí                    |
| UL            | No                    |
| EAC           | Sí                    |
| RoHS          | Sí                    |
| ENEC          | No                    |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica       | 5 años                |
| Electrónica   | 5 años                |