

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	700mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	66
IK	-
Difusor	PMMA opalino
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	2700°K blanco cálido
Flujo total de salida	2027 lm
Consumo total	37 W
Clase de energía	E (Source LED)
Eficiencia luminosa	55
IRC	>80
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	IEC/EN 62471
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Negro intenso - 000 - RAL 9005

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.1397 L.509 P.914
Peso neto	17.870 Kg
Peso bruto	26.520 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.1400 L.260 P.840
Dimensiones del paquete 2	H.600 L.520 P.940

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años