

Avenue 4

catálogo 2024 p. 264
ref. 104251009
EAN. 3663660241922

Modelo 2



Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	120 - 277 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	44
IK	-
Difusor	PMMA opalino
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido
Flujo total de salida	2596 lm
Consumo total	35 W
Energía de reserva	-
Clase de energía	C (Source LED)
Eficiencia luminosa	74
IRC	82
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	IEC/EN 62471
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Avenue 4

catálogo 2024 p. 264
ref. 104251009
EAN. 3663660241922

Modelo 2



Material es y acabados

Material	aluminio
color	Pátina dorada - 009

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.657 L.365 P.188
Peso neto	2.790 Kg
Peso bruto	5.000 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.640 L.430 P.260

Certificaciones y garantías

CE	No
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años