

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	-
Difusor	PMMA opalino
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido
Flujo total de salida	2693 lm
Consumo total	37,4 W
Clase de energía	E (Source LED)
Eficiencia luminosa	72
IRC	>80
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	IEC/EN 62471
THDI	-
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Avenue 4

catálogo 2024 p. 264

ref. 104139009

EAN. 3663660303385

Modelo 5



Material es y acabados

Material	aluminio
color	Pátina dorada - 009

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.1397 L.364 P.842
Peso neto	16.080 Kg
Peso bruto	23.700 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.1400 L.260 P.840
Dimensiones del paquete 2	H.420 L.420 P.890

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años