

Hector

catálogo 2024 p. 42
ref. 182013046
EAN. 3663660265898

Modelo 2



Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	120 - 277 V AC
Salida del conductor	500mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	-
Difusor	Vidrio transparente templado
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido SYM
Flujo total de salida	3250 lm
Consumo total	26 W
Clase de energía	C (Source LED)
Eficiencia luminosa	125
IRC	74
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	< 0.1%
Grupo de Riesgo Fotobiológico	RG0
THDI	-
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Óxido - 046

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.3026 L.260 P.427
Peso neto	0.000 Kg
Peso bruto	13.240 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.168 L.170 P.385

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años