

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	220 - 240 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	44
IK	10
Difusor	PMMA satinado
Paralumen	No
Fuente	GU10 PAR16 LED
Temperatura de color real	-
Flujo total de salida	- lm
Consumo total	- W
Clase de energía	Classe de la lampe (non fournie)
Eficiencia luminosa	-
IRC	-
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	-
Ta	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	RG2
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Azul acero - 065 - RAL 5011

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.105 L.260 P.183
Peso neto	1.910 Kg
Peso bruto	2.160 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.340 L.220 P.120

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años