

Datos técnicos

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Voltaje nominal               | 230V AC                |
| Rango de voltaje de entrada   | 100 - 240 V AC         |
| Clase                         | 1                      |
| IP                            | 65                     |
| IK                            | 09                     |
| Difusor                       | Policarbonato satinado |
| Paralumen                     | -                      |
| Fuente                        | LED incorporado        |
| Temperatura de color real     | 2700°K blanco cálido   |
| Flujo total de salida         | 2691 lm                |
| Consumo total                 | 35 W                   |
| Clase de energía              | D (Source LED)         |
| Eficiencia luminosa           | 77                     |
| IRC                           | >80                    |
| SDCM                          | -                      |
| Óptica                        | -                      |
| Regulable                     | No                     |
| Ta                            | -                      |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C              |
| UGR                           | -                      |
| ULR                           | -                      |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | No                     |
| Fijación                      | Sí                     |
| Detección                     | No                     |
| Con toma IP55                 | No                     |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Material | aluminio                     |
| color    | Rojo tomate - 110 - RAL 3013 |

Detalles logísticos

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensiones del modelo    | H.796 L.268 P.268 |
| Peso neto                 | 4.150 Kg          |
| Peso bruto                | 5.890 Kg          |
| Dimensiones del paquete 1 | H.760 L.240 P.290 |

Certificaciones y garantías

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CE            | Sí                    |
| UL            | No                    |
| EAC           | Sí                    |
| RoHS          | Sí                    |
| ENEC          | No                    |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica       | 5 años                |
| Electrónica   | 5 años                |