

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	220 - 240 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	2
IP	65
IK	-
Difusor	Vidrio transparente de una sola pieza
Paralumen	No
Fuente	G9
Temperatura de color real	-
Flujo total de salida	- lm
Consumo total	- W
Energía de reserva	-
Clase de energía	Classe de la lampe (non fournie)
Eficiencia luminosa	-
IRC	-
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	-
Ta	-
Tc	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	-
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No



[Instrucciones de instalación para descargar](#)

Material es y acabados

Material	aluminio
color	Azul azur mate - 134 - RAL 5009

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.130 L.130 P.107
Peso neto	0.620 Kg
Peso bruto	0.730 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.140 L.130 P.107

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años