# Tetra

*catálogo 2024 p. 48*

**ref.** 162235056

EAN. 3663660316286

Modelo 4

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Salida del conductor | 350mA |
| Clase | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Difusor | Policarbonato transparente |
| Paralumen | No |
| Fuente | Toma Green'Up - LED incorporado |
| Temperatura de color real | 2700°K blanco cálido SYM |
| Flujo total de salida | 797 lm |
| Consumo total | 12 W |
| Clase de energía | - |
| Eficiencia luminosa | 66 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 5 |
| Óptica | - |
| Regulable | No |
| Ta | - |
| Tc | - |
| Duración de vida LED | 72000 h (L80/B10) |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | 1.0% |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | RG0 |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | Sí |

Instrucciones de instalación para descargar



# Tetra

*catálogo 2024 p. 48*

**ref.** **162235056**

EAN. 3663660316286

Modelo 4

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Rojo tráfico - 056 - RAL 3020 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.1100 L.170 P.100 |
| Peso neto | 0.000 Kg |
| Peso bruto | 0.000 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.1140 L.200 P.130 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 3 años |