

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Voltaje nominal | 200 to 240 - 50/60Hz |
| Rango de voltaje de entrada | 230 - 250 V AC |
| Salida del conductor | - |
| Salida de la fuente de alimentación | - |
| Clase | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Difusor | Vidrio claro |
| Paralumen | - |
| Fuente | E27 |
| Temperatura de color real | - |
| Flujo total de salida | - lm |
| Clase de energía | Classe de la lampe (non fournie) |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Óptica | - |
| Regulable | - |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | - |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| THDI | - |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

| | |
|----------|--------------------|
| Material | aluminio |
| color | Gris pizarra - 059 |

Detalles logísticos

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensiones del modelo | H.602 L.145 P.243 |
| Peso neto | 2.930 Kg |
| Peso bruto | 4.230 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.250 L.250 P.950 |

Certificaciones y garantías

| | |
|---------------|-----------------------|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 5 años |