Hector

catálogo 2024 p. 42

ref. 182216014

EAN. 3663660278102

Modelo 2

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	120 - 277 V AC
Salida del conductor	600mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	-
Difusor	Vidrio transparente templado
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido ASYM
Flujo total de salida	4250 lm
Consumo total	32 W
Clase de energía	C (Source LED)
Eficiencia luminosa	132.8
IRC	73
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	1_10 Volt
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	< 0.1%
Grupo de Riesgo Fotobiológico	RG0
THDI	-
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No

Instrucciones de instalación para descargar



Hector

catálogo 2024 p. 42

ref. 182216014

EAN. 3663660278102

Modelo 2

Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Naranja puro - 014 - RAL 2004

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.3026 L.260 P.427
Peso neto	0.000 Kg
Peso bruto	0.000 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.168 L.170 P.385

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años