

Datos técnicos

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje nominal                     | 200 to 240 - 50/60Hz                  |
| Rango de voltaje de entrada         | 230 - 250 V AC                        |
| Salida del conductor                | -                                     |
| Salida de la fuente de alimentación | -                                     |
| Clase                               | 1                                     |
| IP                                  | 44                                    |
| IK                                  | -                                     |
| Difusor                             | Vidrio transparente de una sola pieza |
| Paralumen                           | -                                     |
| Fuente                              | E27                                   |
| Temperatura de color real           | -                                     |
| Flujo total de salida               | - lm                                  |
| Clase de energía                    | Classe de la lampe (non fournie)      |
| IRC                                 | -                                     |
| SDCM                                | -                                     |
| Óptica                              | -                                     |
| Regulable                           | -                                     |
| Ta                                  | -                                     |
| Duración de vida LED                | -                                     |
| Rango de temperatura ambiente       | -10 ~50°C                             |
| UGR                                 | -                                     |
| ULR                                 | -                                     |
| THDI                                | -                                     |
| Fijación                            | Pernos de fijación bajo pedido        |
| Detección                           | No                                    |
| Con toma IP55                       | No                                    |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Material | cobre                |
| color    | Cobre en bruto - 082 |

Detalles logísticos

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dimensiones del modelo    | H.2824 L.764 P.764 |
| Peso neto                 | 37.100 Kg          |
| Peso bruto                | 47.090 Kg          |
| Dimensiones del paquete 1 | H.1210 L.310 P.310 |
| Dimensiones del paquete 2 | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensiones del paquete 3 | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensiones del paquete 4 | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensiones del paquete 5 | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensiones del paquete 6 | H.470 L.350 P.200  |

Certificaciones y garantías

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CE            | Sí                    |
| UL            | No                    |
| EAC           | Sí                    |
| RoHS          | Sí                    |
| ENEC          | No                    |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica       | 5 años                |
| Electrónica   | 5 años                |