



JAV-1550
Alésage accru de
1/2" – vide plus
rapide et plus
profonde

1/2" Turbo Flow

FLEXIBLE DE TIRAGE AU VIDE ET DE CHARGE



Vide plus rapide et plus profonde – Le flexible surdimensionné de 1/2" augmente le débit, permettant une aspiration plus profonde et plus rapide, ce qui réduit considérablement le temps d'évacuation du système.

Compatibilité universelle – Fonctionne avec n'importe quelle pompe à vide dotée d'un raccord de 3/8" pour une intégration transparente dans votre flux de travail.

Prêt pour la haute pression – Conçu pour traiter tous les réfrigérants à haute pression sans s'affaïssoir ni perméabiliser sous la pression du vide.

Optimisé pour tous les réfrigérants – Assure une charge et une évacuation efficaces du système pour tous les réfrigérants CVC standard.

Déscription

1/2" Turbo Flow Flexible, 72"

Code article

JAV-1550

Connexions

1/4" and 3/8" SAE

Pression de service max.

44 Bar / 650 PSI

Pression d'éclatement min.

222 Bar / 3200 PSI

Matériaux

Tuyau à 4 couches ; scellé au Téflon

Pression nominale

Jusqu'à 20 Microns

Longueur

72"