



Stud Clip

Une conception unique à clipser pour une installation et un réglage rapides.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

AVANTAGES

- S'installe sur des tiges filetées M8
- Installation rapide directement sur les tiges filetées
- Simple à installer, à régler et démonter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		REFERENCES				M8	
Composition	Nylon	Taille	6 mm	Revêtement calorifuge		Code article	Sachet de
Temp. max.	70 °C			9 mm	13 mm		
Distance max. recommandée entre chaque Stud Clip	1,2 m			19 mm			
		6 mm (1/4 ")				B6800	10
		10 mm (3/8 ")				B6802	10
		13 mm (1/2 ")				B6801	10
		16 mm (5/8 ")				B6803	10
		19 mm (3/4 ")	6 mm (1/4 ")			B6804	10
		22 mm (7/8 ")	10 mm (3/8 ")			B6805	10
		25 mm (1 ")	13 mm (1/2 ")	6 mm (1/4 ")		B6806	10
		28 mm (1 1/8 ")	16 mm (5/8 ")	10 mm (3/8 ")		B6807	10
		32 mm (1 1/4 ")	19 mm (3/4 ")	13 mm (1/2 ")		B6808	10
			22 mm (7/8 ")	16 mm (5/8 ")			
		35 mm (1 3/8 ")		19 mm (3/4 ")	10 mm (3/8 ")	B6809	10
					13 mm (1/2 ")		
		38 mm (1 1/2 ")	28 mm (1 1/8 ")	22 mm (7/8 ")	16 mm (5/8 ")	B6810	10
		41 mm (1 5/8 ")	35 mm (1 3/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	19 mm (3/4 ")	B6811	10
					22 mm (7/8 ")		
		50 mm (2 ")				B6812	10
					13 mm (1/2 ")		
		55 mm (2 1/8 ")	41 mm (1 5/8 ")	35 mm (1 3/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	B6813	10
					16 mm (5/8 ")		
					19 mm (3/4 ")		
					22 mm (7/8 ")		

