

ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Accuschroefboormachine in gebruikersset.

De alleskunner ASCM 18-4 QM AS met 7 QuickIN snelwisselvoorzetstukken voor maximale efficiëntie en toepassingsveelzijdigheid bij het boren, tappen en schroeven. Alles netjes, opgeruimd en veilig opgeborgen in de i-BOXX. Inclusief oplaadbare accu (GBA 18 V 5.0 Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

Bestelnummer: 7 116 15 65 00 0

FEIN voordelen

- Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4000 rpm voor optimale bewerkingssnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- Heel veilig werken. Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
- Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- QuickIN accessoireset in de i-BOXX bestaande uit 7 QuickIN accessoires: 1 bithouder 1/4", 1 busadapter 1/2", 1 taphulpstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 hoekkop. De kofferinleg van de i-BOXX biedt extra ruimte voor nog meer QuickIN accessoires.
- Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.600 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (GBA 18 V 5 Ah).
- Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 ASCM 18-4 QM AS (incl. handvat, riemclip, bit houder)
- ✓ 1 Accupack GBA 18V 5.0 Ah AS
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- ✓ 1 QuickIN Accessoire Set, 7-delig
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 1 iBOXX 72
- ✓ 1 iBOXX Rack

Uitrusting

- Afneembare boorhouder
- QuickIN accessoire-interface
- Dimbare LED
- Drijfwerk met 4 versnellingen
- Boor- en resetfunctie
- Elektronische draaimomentafschakeling

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Toerental onbelast	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min^{-1}
Max. draaimoment (hard/zacht)	130 (70 / 50) Nm
Draaimomentstanden	15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Schroeven	10 x 400 mm
Boor Ø stalen spiraalboor	13 mm
Boor-Ø staal kernboor	30 mm
Boor-Ø staal gatzagen	80 mm
Boor-Ø hout	60 mm
Tappen	M 14
Gewicht zonder accu	1,30 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	75,9 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	83,9 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	90,6 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,D 0,9 m/s^2
Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah 0,6 m/s^2
Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	1,5 m/s^2

Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

















