

socle de prise tableau incliné - plastron 85x85, fixation 70x70




Description de l'article	
Référence	12622
EAN	4024941126229
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP55
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	95mm
Largeur de l'appareil en mm	85mm
Profondeur de l'appareil en mm	102mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.143 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941126229
Longueur	102 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	95 mm
Poids	0,144 kg
Volume	823,65 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941957878
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,563 kg
Volume	7 140 ccm



4MB108

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85	85	85	85
c	70	70	70	70	70	70
d	70	70	70	70	70	70
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8	8	8	8	8	8
h	46	46	46	61	61	61
i	54	58	60	68	68	69
Øl	57	65	70	78	78	78
x	95	95	98	99	99	102
y	85	85	85	85	85	85
z	100	102	106	129	129	130
Cond. mm² min.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max.	4	4	4	10	10	10