

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 126x83




| Description de l'article             |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Référence                            | 1145                  |
| EAN                                  | 4024941011457         |
| Groupe de produits                   | Socle de prise saille |
| Intensité                            | 32A                   |
| Nombre de pôles                      | 3p                    |
| Disposition des phases               | 2P+PE                 |
| Emplacement du contact de protection | 6h                    |
| Tension                              | 200 à 250V            |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz            |

| Description de l'article         |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection             |                                                                                                                   |
| Code couleur                     | bleu                                                                                                              |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035 |
| Connectique                      | avec borne à vis                                                                                                  |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Entrée de câble                  | 1xM25 en haut, 2xM25 en bas                                                                                       |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 161mm                                                                                                             |
| Largeur de l'appareil en mm      | 94mm                                                                                                              |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 139mm                                                                                                             |
| Dimensions du boîtier            | 126x83 mm (HxL)                                                                                                   |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                                         |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu                                                |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
|                                    | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°                 |
|                                    | 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier       |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.395 Kg / null |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941011457 |
| Longueur            | 139 mm        |
| Largeur             | 94 mm         |
| Hauteur             | 161 mm        |
| Poids               | 0,396 kg      |
| Volume              | 2103,626 ccm  |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941968058 |
| Longueur            | 335 mm        |
| Largeur             | 283 mm        |
| Hauteur             | 268 mm        |
| Poids               | 4,325 kg      |
| Volume              | 21937,5 ccm   |



1 MB 13

| Ampere Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a              | 64,0    | 75,0    | 75,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    |
| b              | 87,0    | 100,0   | 100,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   |
| c              | 115,0   | 130,0   | 130,0   | 160,0   | 160,0   | 160,0   |
| d              | 103,0   | 110,0   | 115,0   | 129,0   | 129,0   | 135,0   |
| e              | 51,0    | 59,0    | 59,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |
| f              | 20,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |
| g              | 20,0    | -       | -       | -       | -       | -       |
| h ø            | 4,1     | 5,1     | 5,1     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| i              | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| k ø            | 8,0     | 10,0    | 10,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    |
| l              | -       | -       | -       | 65,0    | 65,0    | 65,0    |
| m              | -       | -       | -       | 80,0    | 80,0    | 80,0    |
| n ø            | -       | -       | -       | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| o              | M20     | M20     | M20     | M25     | M25     | M25     |
| p              | für M20 | für M20 | für M20 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |