

fiche - avec connectique sans vis



Description de l'article	
Référence	2126
EAN	4024941021265
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, capot bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort femelle
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	134mm
Largeur de l'appareil en mm	53mm
Profondeur de l'appareil en mm	62mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques	
Poids unitaire	0.128 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST

Données logistiques

EAN	4024941958028
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,405 kg
Volume	5737,5 ccm

