

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	136981
EAN	4024941379250
Groupe de produits	
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. bleu RAL 5015
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	92mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

Données logistiques	
Poids unitaire	0.142 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941379250
Longueur	87 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	92 mm
Poids	0,143 kg
Volume	600,3 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941379250
Longueur	87 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	92 mm
Poids	0,143 kg
Volume	600,3 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941397902
Longueur	245 mm

Données logistiques	
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,553 kg
Volume	8022,525 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941397902
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,553 kg
Volume	8022,525 ccm



Einbauöffnung



4MB502

Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	36,0	36,0	46,0	46,0	46,0
i	50,0	51,0	61,0	61,0	62,0
Øl	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	16,5	17,0	17,0	23,5
x	83,0	92,0	84,0	84,0	105,0
y	75,0	75,0	75,0	75,0	75,5
z	86,0	87,0	106,0	106,0	108,0

