

prolongateurs domestiques - avec couvercle rabattable et sécurité enfant système belge/français



Description de l'article	
Référence	749209-1
EAN	4024941429146
Groupe de produits	prolongateur domestique, prolongateur domestique, prolongateur domestique, prolongateur domestique, prolongateur domestique, prolongateur domestique, prolongateur domestique
Intensité	16A, 16A, 16A, 16A, 16A, 16A, 16A, 16A
Nombre de pôles	3p, 3p, 3p, 3p, 3p, 3p, 3p, 3p
Disposition des phases	2P+PE, 2P+PE, 2P+PE, 2P+PE, 2P+PE, 2P+PE, 2P+PE, 2P+PE
Tension	250V, 250V, 250V, 250V, 250V, 250V, 250V, 250V

Description de l'article	
Fréquence	courant alternatif (CA), courant alternatif (CA), courant alternatif (CA), courant alternatif (CA), courant alternatif (CA), courant alternatif (CA), courant alternatif (CA), courant alternatif (CA)
Indice de protection	IP54, IP54, IP54, IP54, IP54, IP54, IP54, IP54
Code couleur	bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse- étoupe noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	borne sous tête de vis, borne sous tête de vis, borne sous tête de vis, borne sous tête de vis, borne sous tête de vis, borne sous tête de vis, borne sous tête de vis, borne sous tête de vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ² , 4,0 mm ² , 4,0 mm ² , 4,0 mm ² , 4,0 mm ² , 4,0 mm ² , 4,0 mm ² , 4,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou, raccord à écrou, raccord à écrou, raccord à écrou, raccord à écrou, raccord à écrou, raccord à écrou, raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	129mm, 129mm, 129mm, 129mm, 129mm, 129mm, 129mm, 129mm
Largeur de l'appareil en mm	64mm, 64mm, 64mm, 64mm, 64mm, 64mm, 64mm, 64mm
Profondeur de l'appareil en mm	52mm, 52mm, 52mm, 52mm, 52mm, 52mm, 52mm, 52mm
Matériau du boîtier	polyamide, polyamide, polyamide, polyamide, polyamide, polyamide, polyamide, polyamide

[illegible]

Autres caractéristiques techniques

Le couvercle rabattable est à fermeture automatique,
Le couvercle rabattable est à fermeture automatique,
Le couvercle rabattable est à fermeture automatique,
Le couvercle rabattable est à fermeture automatique,
Le couvercle rabattable est à fermeture automatique,
Le couvercle rabattable est à fermeture automatique,
Le couvercle rabattable est à fermeture automatique,
Le couvercle rabattable est à fermeture automatique

Données logistiques

Poids unitaire	0.1 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
Longueur	52 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,101 kg
Volume	409,344 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	20 ST
EAN	4024941433426
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,133 kg
Volume	7140 ccm





