BLAST

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Непревзойденный комфорт и модульный дизайн. Благодаря аксессуару «Visor» модель BLAST может использоваться в качестве лицевого щитка, гарантируя необходимую защиту.



113 g

ОПЦИЯ

Вставка для корригирующих линз
SOSBLAST

ЩИТОК VISOR







BLAPSI



BLEPSI



BLFAPSI



BLARSI



BLV

- **ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР**
- **ШИРОКИЙ ВЫБОР ТИПОВ ОПРАВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
- **ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РЕСПИРАТОРНОЙ ПОЛУМАСКОЙ**

bollé SAFETY

BLAST

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

МОДЕЛЬ	ВАРИАНТЫ	АРТИКУЛЫ	МАРКИРОВКА НА ЛИНЗАХ	МАРКИРОВКА НА ОПРАВЕ	ПОКРЫТИЯ
BLAST	Вентилируемые	BLAPSI	2-1,2 1 BT 9 CE	EN166 3 9 BT CE	Устойчивое к царапинам/ незапотевающее
	Герметичные	BLEPSI	2-1,2 1 BT 9 CE	EN166 3 4 5 9 BT CE	Устойчивое к царапинам/ незапотевающее
	Вентилируемые с обтюратором	BLFAPSI	2-1,2 1 BT 9 CE	EN166 3 9 BT CE	Устойчивое к царапинам/ незапотевающее
	Ацетат Вентилируемые	BLARSI	2-1,2 1 F N CE	EN166 3 9 BT CE	незапотевающее (N)
	Вставка для корригирующих линз	SOSBLAST	-	-	-
	Щиток Visor для BLAST отдельно	BLV	CE	EN166 3 BT CE	-

МАРКИРОВКА НА ЛИНЗАХ

Оптический класс:

1. Продолжительная работа

Символы областей применения:

9. Расплавленный металл и горячие частицы.

Механическая прочность:

B. Средняя энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 120 м/с.

F. Низкая энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 45 м/с.

T. Буква «T», находящаяся непосредственно за символом механической прочности, указывает на возможность использования в условиях летящих на большой скорости частиц, достигающих экстремальных температур.

Прочие символы:

N. Устойчивость к запотеванию

CE Европейский стандарт Идентификация производителя Bollé Safety

МАРКИРОВКА НА ОПРАВЕ

EN 166 : Гарантия минимальной прочности при защите от общих рисков (падение средства защиты на пол, ухудшение под воздействием света, тепла, коррозии и т д.).

3. Капли жидкости.

4. Крупные летящие частицы > 5 микрон.

5. Газ и мелкая пыль < 5 микрон.

9. Расплавленный металл и горячие частицы.

B. Средняя энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 120 м/с.

T. Буква «T», находящаяся непосредственно за символом механической прочности, указывает на возможность использования в условиях летящих на большой скорости частиц, достигающих экстремальных температур.

CE Европейский стандарт Идентификация производителя Bollé Safety

Сертификаты соответствия продукции Bollé Safety стандартам ЕС предоставляются по запросу.

УХОД ЗА ОЧКАМИ И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА: Линзы следует чистить регулярно. Bollé Safety рекомендует использовать только средства для ухода за линзами B-Clean.

УХОД: Очки с поцарапанными или поврежденными линзами не подлежат ремонту и требуют полной замены продукта. Если повреждена оправа, изделие также следует заменить. После каждого использования рекомендуется хранить очки в чехле из микроволокна или в жестком футляре.

ХРАНЕНИЕ: Все продукты должны храниться в чистом и сухом помещении.

Фотографии приводятся в качестве иллюстраций

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

BLAST

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЛИНЗЫ	ПК - 2,0 мм Ацетат - 1,0 мм
ОПРАВА	TPR
ДУЖКИ	-
РЕМЕШОК	Нейлон
ОБТЮРАТОР	Арт. BLARSI-SBR

УПАКОВКА И НОМЕР EAN13						
	BLAPSI	**BLEPSI**	**BLFAPSI**	**BLARSI**	**BLV**	**SOSBLAST**
Индивидуальная упаковка	3660740003050	3660740003067	3660740003074	3660740003357	3660740003128	3660740004804
Коробка на 5 закрытых очков или 100 сменных панелей	3660740103057	3660740103064	3660740103071	3660740103354	-	3660740104801
Коробка внешняя на 65 закрытых очков или 600 сменных панелей или 80 BLV	3660740203054	3660740203061	3660740203078	3660740203351	3660740203122	3660740204808

Фотографии приводятся в качестве иллюстраций

28/09/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com