SPHERE

Исключительный обзор на 180°. Щиток включает в себя регулируемое оголовье, которое можно изменять по высоте и глубине. Модель SPHERE адаптируется ко всем типам лица и подходит для всех видов использования в абразивных средах.





SPHERPI

FASPHERPI

355 g

- **ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ**
- **ЭКРАН ИЗ ПК 20,5 X 39,4 СМ**
- **ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ (МАРКИРОВКА A)**

bollé SAFETY

SPHERE

МОДЕЛЬ	ВАРИАНТЫ	АРТИКУЛЫ	МАРКИРОВКА НА ЛИНЗАХ	МАРКИРОВКА НА ОПРАВЕ	ПОКРЫТИЯ
SPHERE	Поликарбонат	SPHERPI	2C-1,2 1 AT 8 9 CE	EN166 3 8 9 AT CE	-
	Поликарбонат	FASPHERPI	2C-1.2 1 AT 8 9 CE	-	-

МАРКИРОВКА НА ЛИНЗАХ

Оптический класс:

1. Продолжительная работа

Символы областей применения:

8. Короткие замыкания электрической дугой.

9. Расплавленный металл и горячие частицы.

Механическая прочность:

B. Средняя энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 120 м/с.

A. Высокая энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 190 м/с.

T. уква «T», находящаяся непосредственно за символом механической прочности, указывает на возможность использования в условиях летящих на большой скорости частиц, достигающих экстремальных температур.

Прочие символы:

CE Европейский стандарт Идентификация производителя Bollé Safety

МАРКИРОВКА НА ОПРАВЕ

EN 166 : Гарантия минимальной прочности при защите от общих рисков (падение средства защиты на пол, ухудшение под воздействием света, тепла, коррозии и т д.).

3. Капли жидкости.

8. Короткие замыкания электрической дугой.

9. Расплавленный металл и горячие частицы.

A. Высокая энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 190 м/с.

T. уква «T», находящаяся непосредственно за символом механической прочности, указывает на возможность использования в условиях летящих на большой скорости частиц, достигающих экстремальных температур.

CE NЕвропейский стандарт Идентификация производителя Bollé Safety

Сертификаты соответствия продукции Bollé Safety стандартам ЕС предоставляются по запросу.

УХОД ЗА ОЧКАМИ И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА: Линзы следует чистить регулярно. Bollé Safety рекомендует использовать только средства для ухода за линзами B-Clean.

УХОД: Очки с поцарапанными или поврежденными линзами не подлежат ремонту и требуют полной замены продукта. Если повреждена оправа, изделие также следует заменить. После каждого использования рекомендуется хранить очки в чехле из микроволокна или в жестком футляре.

ХРАНЕНИЕ: Все продукты должны храниться в чистом и сухом помещении.

УПАКОВКА И НОМЕР EAN13		
	SPHERPI	**FASPHERPI**
Индивидуальная упаковка	3660740001186	3660740001193
Коробка на 5 Защитные лицевые щитки- 50 Сменная панель	3660740201180	3660740201197

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЛИНЗЫ	ПК - 2,0 мм
ОПРАВА	ПП
ДУЖКИ	неприменимый
РЕМЕШОК	неприменимый
ОБТЮРАТОРОМ	неприменимый
СМЕННАЯ ПАНЕЛЬ	ПИ

Фотографии приводятся в качестве иллюстраций

01/10/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com