NESS+

СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН

Ness+ обеспечивает все преимущества модели NESS с дополнительным комфортом благодаря дужкам из двух материалов, а также улучшает условия работы благодаря эксклюзивному, стойкому к царапинам и запотеванию покрытию Platinum®.

PLATINUM®





NESSPPSI



NESSPPSF



NESSPCSP



RUSHKITS (Опция)
Ремешок

28g

- **ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩАЯ ОПРАВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ**
- **ДУЖКИ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ**
- **РЕГУЛИРУЕМЫЙ НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ НА ПЕРЕНОСИЦЕ**

bollé SAFETY

NESS+

СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН

МОДЕЛЬ	ВАРИАНТЫ	АРТИКУЛЫ	МАРКИРОВКА НА ЛИНЗАХ	МАРКИРОВКА НА ОПРАВЕ	ПОКРЫТИЯ
NESS+	Прозрачные	NESSPPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Незапотевающие, с твердым покрытием
	CSP	NESSPCSP	5-1,4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Незапотевающие, с твердым покрытием
	Затемненные	NESSPPSF	5-3,1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Незапотевающие, с твердым покрытием
	Ремешок (Опция)	RUSHKITS	-	-	-

МАРКИРОВКА НА ЛИНЗАХ

Оптический класс:

1. Продолжительная работа

Механическая прочность:

F. Низкая энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 45 м/с.

T. Буква «T», находящаяся непосредственно за символом механической прочности, указывает на возможность использования в условиях летящих на большой скорости частиц, достигающих экстремальных температур.

Прочие символы:

K. Устойчивость поверхности к воздействию мелких частиц

N. Устойчивость к запотеванию

CE Европейский стандарт Идентификация производителя Bollé Safety

МАРКИРОВКА НА ОПРАВЕ

EN 166 : Гарантия минимальной прочности при защите от общих рисков (падение средства защиты на пол, ухудшение под воздействием света, тепла, коррозии и т д.).

F. Низкая энергетическая нагрузка, выдерживает удар шарика диаметром 6 мм весом 0,86 г со скоростью 45 м/с.

T. Буква «T», находящаяся непосредственно за символом механической прочности, указывает на возможность использования в условиях летящих на большой скорости частиц, достигающих экстремальных температур.

CE Европейский стандарт Идентификация производителя Bollé Safety

Сертификаты соответствия продукции Bollé Safety стандартам ЕС предоставляются по запросу.

УХОД ЗА ОЧКАМИ И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА: Линзы следует чистить регулярно. Bollé Safety рекомендует использовать только средства для ухода за линзами B-Clean.

УХОД: Очки с поцарапанными или поврежденными линзами не подлежат ремонту и требуют полной замены продукта. Если повреждена оправа, изделие также следует заменить. После каждого использования рекомендуется хранить очки в чехле из микроволокна или в жестком футляре.

ХРАНЕНИЕ: Все продукты должны храниться в чистом и сухом помещении.

УПАКОВКА И НОМЕР EAN13				
	NESSPPSI	NESSPPSF	NESSPCSP	RUSHKITS
Индивидуальная упаковка	3660740008543	3660740008550	3660740008567	3660740007546
Коробка на 10 пар защитных очков	3660740108540	3660740108557	3660740108564	3660740107543
Коробка внешняя на 200 пар защитных очков	3660740208547	3660740208554	3660740208561	3660740207540

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЛИНЗЫ	ПК - 2,2 мм - Изгиб оправы 10
ОПРАВА	-
ДУЖКИ	ПК + TPR
НОС	ПВХ
РЕМЕШОК	Нейлон/15мм/Регулируемый
СМЕННАЯ ПАНЕЛЬ	-

Фотографии приводятся в качестве иллюстраций

26/02/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com