

Fiche technique

Compteur d'impacts de foudre

Réf. 5091722



Plastique

Le compteur d'impacts de foudre LSC I+II détecte les courants d'impulsion et les sauvegarde avec date et heure de manière durable. Ce contrôle permanent permet de déterminer si un éclair a frappé le système de protection contre la foudre. Si c'est le cas, une vérification du système doit être faite conformément à VDE 0185-305 (CEI 62305).

- Enregistrement et affichage de l'heure et de la date
- Utilisation en intérieur et en extérieur grâce à sa classe de protection IP65
- Collier de câbles pour conducteurs ronds ou conducteurs plats
- Montage direct sur le parafoudre ou le câble PE du parasurtenseur
- Durée de vie élevée des batteries au lithium internes
- Affichage LCD
- Batterie interne
- Contrôle selon VDE 0185-561-6 (CEI 62561-6)

Données de base

N° d'article	5091722
Type	LSC I+II
Désignation 1	Compteur de foudre
Dimension	140x89x43
Matériau	Plastique
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	32,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

	Dimensions	144x88x44 mm
	Modèle	Unité d'évaluation
	Nombre de capteurs	1,00
	Commande via l'interface web	☐
	Raccord LAN	☐
	Plage de mesure	1 kA-100 kA
	Plage de mesure	1.000,00 - 100.000,00 A
	Plage de mesure	1,00 - 100,00 kA
	Type de montage	blocable
	Indice de protection	IP65
	Signalisation sur l'appareil	optique
	Plage de températures	-20-60 °C
	Supporte le protocole pour MODBUS	☐