

Fiche technique

Tube en acier inoxydable V2A

Réf. 2046722



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée).
Classification selon DIN EN 61386-1: 555711404010




A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Données de base

N° d'article	2046722
Type	S25W A2
Désignation 1	Tube acier inox 304
Désignation 2	sans filetage
Dimension	ø25, 3000mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	30,00 m
Poids	59,20 kg/100 m

Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	25,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M25
Dimension t	1,00 mm
En saillie	☒
Modèle tubes	rigide sans filetage
Installation en béton	☒
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Installation sur mur creux	☒
Installation sur bois	☒
Installations dans la terre	☒
Installation à l'extérieur	☒

Fiche technique

Tube en acier inoxydable V2A

Réf. 2046722



Caractéristiques techniques

Machines et mise en place des installations	☒
Surface polie	☐
Surface brossée	☒
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☒
Installation sous chape (béton)	☒
Sous crépi	☒

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55571
------------------------	-------

Code de classification pour normes de tube électrique