Fiche technique

Colonnette de distribution, type ISSRHSM45

N° de réf. 6290091




Colonnette de distribution ISS en aluminium avec une ouverture du système de 45 mm.
Le set se compose de:
1 colonne simple face avec un pied support
Longueur totale: 670 mm
1 couvercle aluminium
Longueur: 670 mm
Le design de cette colonne d'installation ISS repose sur un profil en aluminium extrêmement fin et rond, présentant en face avant un couvercle lisse identique à la série d'appareillages modules 45 L'ouverture du système de 45 mm se prête au montage direct des interrupteurs et prises Modul 45®. L'espace de montage est théoriquement suffisant pour 14 appareils Modul 45. En cas d'utilisation du Module 45connect® ou de câblages ayant un encombrement supérieur, le nombre d'appareillages maximal pouvant être monté diminue. Le montage d'une cloison de type 2371/40 (6023096) est possible en option.


Alu	Aluminium
EL	anodisé

Données de base

N° d'article	6290091
Type	ISSRHSM45EL
Désignation 1	Colonnette de distribution
Désignation 2	Sol
Dimension	676x125x125
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Surface	anodisé
Surface : abréviation	EL
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	135,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques





Longueur	676,00 mm
Largeur	125,00 mm
Hauteur	125,00 mm
Hauteur de la colonne	675,00 - 675,00 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	1
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de voies	1,00 pc
Exécution	simple face
Type de fixation	visser
Montage au sol	☑
Montage au plafond	☐
Profilé continu	☑
Ajustement de la hauteur	0,00 mm
Entrée de câble	en bas
Variable en fonction du lieu	☐
Largeur de la partie supérieure (nombre entier)	45
Forme de la colonne	rond

Fiche technique

Colonnette de distribution, type ISSRHSM45

N° de réf. 6290091

Caractéristiques techniques

Réglable	☐
Précâblé	☐