Fiche technique

Tube en acier inoxydable V2A

Réf. 2046726

Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée).
Classification selon DIN EN 61386-1: 555711404010

CE E30 E90

A2	acier inoxydable 1.4301
2B	nu, traité

Données de base

N° d'article	2046726
Type	S63W A2
Désignation 1	Tube acier inox 304
Désignation 2	sans filetage
Dimension	ø63, 3000mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	9,00 m
Poids	227,50 kg/100 m

Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	63,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M63
Dimension t	1,50 mm
En saillie	☑
Modèle tubes	rigide sans filetage
Installation en béton	☑
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Installation sur mur creux	☑
Installation sur bois	☑
Installations dans la terre	☑
Installation à l'extérieur	☑

Fiche technique

Tube en acier inoxydable V2A

Réf. 2046726

Caractéristiques techniques

Machines et mise en place des installations	☑
Avec manchon	□
Surface polie	□
Surface brossée	☑
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☑
Installation sous chape (béton)	☑
Sous crépi	☑

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55571

Code de classification pour normes de tube électrique