Fiche technique

Goulotte de distribution LE 10, largeur de goulotte 10

Référence: 6130002



Goulotte de distribution LE pour le cheminement des câbles
Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.
Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.
Socle et couvercle dans le set.

CE

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6130002
Typee	LE 1010 KB rws
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	LE Set 10x10 Kleb. 9010
Fabricant	OBO
Dimension	2000x10x10
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	180
Unité de quantité	Mètre
Poids	6,7 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3465 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	12,6 mm
Hauteur	10 mm

Fiche technique

Goulotte de distribution LE 10, largeur de goulotte 10

Référence: 6130002

Caractéristiques techniques

Type de fixation	autocollant
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non