

Fiche technique

Cheville à expansion en métal

Réf. 3484602



Champ d'application : béton cellulaire, béton léger, béton poreux; béton poncé, plâtre, briques perforées et briques pleines. Il peut être frappé dans le béton cellulaire (béton-gaz) de faible dureté sans percer des trous. Il convient idéalement pour les zones exposées à de hautes températures.



St Acier
GTP galvanisé, passivé transparent

Données de base

N° d'article	3484602
Type	MD 5 GTP
Désignation 1	Cheville à expansion métal
Dimension	5x30mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé, passivé transparent
Surface : abréviation	GTP
Unité de vente minimale	200,00 pc
Poids	0,19 kg/100 pc


Fiche technique

Cheville à expansion en métal

Réf. 3484602



Caractéristiques techniques



Longueur	30,00 mm
Dimension D	5,00 mm
Dimension L	30,00 mm
Modèle	Chevilles à expansion
Profondeur du perçement	35,00 mm
Diamètre de perçage	5,00 - 7,00 mm
Diamètre de cheville	5,00 mm
Convient pour fixation avec des colliers pour câbles	☐
Convient pour béton cellulaire	☒
Convient pour vis à bois à tête hexagonale	☐
Vis à bois	4-5 Ø mm
Avec bord	☐
Avec vis	☐