


Fiche technique

Pince de fixation SSP 20-40

Réf. 1486242



Ce type de pince de fixation est poussé sur le support et fixé sur le support ou un fer plat au moyen d'un patin de pression et d'une vis (M8). La vis hexagonale est dotée d'une cote sur plat de 10 mm. En outre, dans le corps de bride, deux autres filets M6 sont prévus pour fixer entre autres des tiges filetées.



A2 Acier inoxydable
2B nu, traité

Données de base

N° d'article	1486242
Type	SSP 20-40 M6 A2
Désignation 1	Pince de fixation
Désignation 2	modèle lourd
Dimension	20-40mm
Matériau	Acier inoxydable A2
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	27,70 kg/100 pc


Fiche technique

Pince de fixation SSP 20-40

Réf. 1486242



Caractéristiques techniques

	Dimension B	48,00 mm
	Dimension H	65,00 mm
	Dimension L	47,00 mm
	Type/élément de raccordement	Filetage
	Type de fixation	à fiche
	Charge de rupture F1	1,40 kN
	Charge de rupture F2	1,30 kN
	Épaisseur de bride	20,00 - 40,00 mm
	pour tige filetée	M6
	pour tige filetée métrique	6,00
	Filetage	M8
	Taille de filetage M	8,00
	Charnière ajustable	☐
	À charnière	☐

Caractéristiques techniques

