

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60130

N° de réf. 6191223



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
Fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte
Appareillage possible avec le boîtier d'appareillage type 2390.




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	6191223
Type	WDK60130RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	60x130x2000
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	16 m
Poids	135,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques



Longueur	2.000,00 mm
Largeur	130,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	35
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	29
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	26
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☐
Étrier de retenue de câble	☒
Raccord de goulotte	☐
Film de protection	☐