


Fiche technique

Échelle à câbles LG 60, 3 m NS

Réf. 6208509



Echelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur d'aile de 60 mm, avec échelons NS rivetés (profilé en C) ouverts vers le haut.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	L'échelle à câbles est livrée repliée. Vous trouverez la bride de fixation adaptée de type 2056N dans la section des systèmes d'échelles verticales.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

Données de base

N° d'article	6208509
Type	LG 630 NS 3 FS
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	perforée, avec échelon NS
Dimension	60x300x3000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	262,07 kg/100 m

Fiche technique

Échelle à câbles LG 60, 3 m NS

Réf. 6208509



Caractéristiques techniques	
	Longueur
	3.000,00 mm
	Largeur
	300,00 mm
	Hauteur
	60,00 mm
	Hauteur latérale
	60,00 mm
	Dimensions
	60x300x3000 mm
	Modèle d'échelons
	Profilé perforé
	Modèle de longeron latéral
	Profilé plat
	Fixation des échelons
	à rivets aveugles
	Compatible avec la sécurité de fonctionnement
	☐
	Épaisseur de longeron
	1,50 mm
	Section utile
	14.800,00 mm ²
	Section utile
	148,00 cm ²
	Acier inoxydable, teinté
	☐
	Perforation latérale
	☒
	Distance entre les échelons
	300,00 mm
	Modèle longue portée
	☐

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 1,5m	3,10 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	2,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	0,60 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,40 kN/m

