Fiche technique

Boîte de dérivation X 10

Réf. 2005156

Les boîtes de dérivation robustes de la série X intègrent les câbles électriques. Conviennent pour l'extérieur et l'intérieur. Les orifices d'insertion ont un marquage, ce qui facilite l'introduction des câbles.Pour une utilisation en extérieur sans abri, il faut protéger les boîtes de dérivation des intempéries directes (p. ex. neige, vent, pluie ou soleil). Le couvercle est plombable.

CE IP 67 10 10 mm² M20 M25 M32 IK 09 750 V UV RESISTANT 650°

PC Polycarbonate

Texte de produit auxiliaire : conseil	La boîte de dérivation a été contrôlée selon DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) et DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Texte de produit auxiliaire 1	La boîte de dérivation répond aux exigences du contrôle de l'indice de protection selon IP 67 conformément à DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Texte de produit auxiliaire 2	La partie inférieure est noir et le couvercle est rouge sécurité avec des éléments de fixation noirs.

Données de base

N° d'article	2005156
Type	X10 SW-RO
Dimension	190x150x125
Couleur	noir / rouge
Matériau	Polycarbonate
Matériau : abréviation	PC
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	59,20 kg/100 pc

Fiche technique

Boîte de dérivation X 10

Réf. 2005156

Caractéristiques techniques





Longueur	191,00 mm
Largeur	151,00 mm
Hauteur	126,00 mm
Dimension intérieure	177x137x110 mm
Dimensions LxBxH	191x151x126 mm
Emboîtable	☑
Nombre d'entrées	10,00
Type de l'entrée	Membrane étagée sectionnable
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	750,00 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrées	10 x Ø20/25/32
Entrée par l'arrière	□
Modèle testé antidéflagrant	□
ininflammable	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Renforcé par fibres de verre	☑
Sans halogène	☑
Section max. du conducteur	10,00 mm²
Avec blindage	□
Avec couvercle	☑
Type de montage	sur le chemin de câbles
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale	4,00 - 10,00 mm²
Tension nominale	750,00 V
Indice de protection	IP67
Indice de protection	IP 67
Indice de protection code IK	IK09
Plombable	☑
Anti-chocs	☑
Plage de températures d'utilisation	-25,00 - 65,00 °C
Couvercle transparent	□
Résistant aux intempéries	☑