

Fiche technique

Crampon pour câbles, pour 16 conducteurs

Réf. 2204000



Le crampon pour câble en métal est sans halogène et sans charge thermique. Il offre une résistance mécanique élevée, même en cas d'incendie. Le crampon pour câble est autorisé comme variante spécifique pour les câbles de sécurité de maintien en fonction électrique selon la norme DIN 4102 partie 12. L'entretoise 2033 D 15 x 3 G (à commander séparément) augmente la hauteur de serrage du crampon de 10 à 13 mm. Le crampon de câble est approprié pour un montage coupe-feu au-dessus de faux plafonds coupe-feu selon DIN 4102.




A2 Acier inoxydable 1.4310
2B nu, traité

Données de base

N° d'article	2204000
Type	2033 M A2
Désignation 1	Crampons pour câbles Métal
Dimension	2x8 NYM3x1,5
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4310
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	2,31 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	16,00
Modèle ignifuge	☐
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☒
Sans halogène	☒
Avec cheville	☐