

Fiche technique

Colonnnette de distribution, type ISSDHSM45

N° de réf. 6289980



Colonnnette de distribution ISS en aluminium ayant une ouverture du système de 45 mm, pour le montage direct d'interrupteurs et prises Module 45.

Ensemble comprenant:

1 colonne double face avec fixation de serrage

Longueur totale : 670 mm

2 couvercles en aluminium

Longueur : 670 mm

Le design de cette colonne d'installation est basé sur un profil en aluminium ovale extrêmement fin qui présente sur les deux petits côtés de l'ovale un couvercle de la gamme de goulottes d'appareillage Rapid 45 L'ouverture du système de 45 mm se prête au montage direct des interrupteurs et prises Modul 45®. L'espace de montage est théoriquement suffisant pour 2 x 14 appareillages Modul 45®. En cas d'utilisation du Module 45connect® ou de câblages ayant un encombrement supérieur, le nombre d'appareillages maximal pouvant être monté diminue. Le montage d'une cloison de type 2371/40 (6023096) est possible en option.





Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	6289980
Type	ISSDHSM45RW
Désignation 1	Colonnnette de distribution
Désignation 2	Sol
Dimension	676x135x185
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	281,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	676,00 mm
Largeur	135,00 mm
Hauteur	185,00 mm
Hauteur de la colonne	675,00 - 675,00 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de voies	2,00 pc
Exécution	simple face
Type de fixation	visser
Montage au sol	☒
Montage au plafond	☐
Profilé continu	☒
Ajustement de la hauteur	0,00 mm
Entrée de câble	en bas
Variable en fonction du lieu	☐
Largeur de la partie supérieure (nombre entier)	45
Forme de la colonne	ovale
Réglable	☐

Fiche technique

Colonnnette de distribution, type ISSDHSM45

N° de réf. 6289980



Caractéristiques techniques

Précâblé ☐