

Fiche technique

Chemin de câbles coupe-feu I120/E90, hauteur intérieure 50 mm
Réf. 7215216



Conduit coupe-feu I120/E90, selon DIN 4102 partie 11 et partie 12, 12 vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité 3 x 1 m incluses.




Béton léger à base de fibres de verre

Texte de produit : étendue de la livraison 12 vis à tête fraisée, 3 bandes d'étanchéité d'1 m

Données de base

N° d'article	7215216
Type	BSK 120511
Désignation 1	Goulotte coupe-feu I120/E90
Dimension	50x110
Couleur	gris
Matériau	Béton léger armé de fibres de verre
Unité de vente minimale	1,00 m
Poids	1.800,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques



Longueur	1.000,00 mm
Dimensions intérieures	50x110 mm
Dimensions extérieures	130x230 mm
Dimension B	230,00 mm
Dimension H	130,00 mm
Dimension b	110,00 mm
Dimension h	50,00 mm
Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	90,00
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120,00
Avec perforation	☐
Séparateurs possibles	☐
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre