# Fiche technique

## Réf. 7424484



Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 garniture d'étanchéité pour couvercle (pour les largeurs de conduit 200 et 300) ou 3 supports de garniture de couvercle réglables en hauteur (pour les largeurs de conduit 400, 500 et 600) font partie des fournitures. À la livraison, le couvercle du conduit est vissé et les éléments à enclencher sont montés.

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base

| | |
|---|---|
| N° d'article | 7424484 |
| Type | OKA-W4006050R |
| Désignation 1 | Caniveau affleurant réglable |
| Désignation 2 | 60-110mm couv. plein encliqu |
| Dimension | 2400x400x60 |
| Matériau | acier |
| Matériau : abréviation | St |
| Surface | galvanisé par bande |
| Surface selon DIN | DIN EN 10346 |
| Surface : abréviation | FS |
| Unité de vente minimale | 2,40 m |
| Poids | 1.816,70 kg/100 m |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 2.400,00 mm |
| Largeur | 400,00 mm |
| Couvercles | 3,00 pc |
| Couvercle Ouverture de montage | ☐ |
| Nombre d'unités de montage prévues | 3,00 |
| Nombre de voies | 3,00 pc |
| Tôle de fond | ☑ |
| Possibilité d'installation du joint | ☑ |
| Fixation du couvercle encliquetable | ☑ |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie | ☐ |

# Fiche technique

## Réf. 7424484

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Découplable | ☐ |
| Compatible avec les joints de dilatation | ☐ |
| bande de tissu | ☐ |
| Hauteur de goulotte | 60,00 - 110,00 mm |
| Épaisseur du matériau Couvercle | 4,00 mm |
| Hauteur de chape minimale | 60,00 |
| Avec porte-à-faux | ☑ |
| Avec séparateur | ☐ |
| Avec ouverture de raccordement | ☐ |
| Avec équipotentialité | ☐ |
| Ouverture de montage | sans |
| Ouverture de montage | sans |
| Plage de réglage | 60,00 - 110,00 mm |
| couvercle amovible | ☑ |
| Fixation de séparateur | enficher |