

# Fiche technique

## Montant US 3

Réf. 6342468



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.



**A2** acier inoxydable 1.4301  
**2B** nu, traité

Texte de produit auxiliaire : conseil À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.

### Données de base

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| N° d'article            | 6342468                           |
| Type                    | US 3 600 A2                       |
| Désignation 1           | Montant en U                      |
| Désignation 2           | à 3 côtés perforés                |
| Dimension               | 50x30x6000                        |
| Matériau                | Acier inoxydable, matériau 1.4301 |
| Matériau : abréviation  | A2                                |
| Surface                 | nu, traité                        |
| Surface : abréviation   | 2B                                |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc                           |
| Poids                   | 790,00 kg/100 pc                  |

# Fiche technique

## Montant US 3

Réf. 6342468



| Caractéristiques techniques       |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | Longueur                                      |
|                                   | 6.000,00 mm                                   |
|                                   | Dimensions                                    |
|                                   | 30 x 50 x 2,0 mm                              |
|                                   | Séparable                                     |
|                                   | <input type="checkbox"/>                      |
|                                   | Exécution                                     |
|                                   | Profilé simple                                |
|                                   | Type de perçage                               |
|                                   | 3 faces perforées                             |
|                                   | Compatible avec la sécurité de fonctionnement |
|                                   | <input type="checkbox"/>                      |
|                                   |                                               |
| Épaisseur du matériau             |                                               |
| 2,00 mm                           |                                               |
| avec denture                      |                                               |
| <input type="checkbox"/>          |                                               |
| Forme de profilé                  |                                               |
| Profilé en U                      |                                               |
| Valeur statistique A              |                                               |
| 1,42 cm <sup>2</sup>              |                                               |
| Valeur statistique I <sub>y</sub> |                                               |
| 1,52 cm                           |                                               |
| Valeur statistique I <sub>z</sub> |                                               |
| 5,72 cm                           |                                               |
| Valeur statistique W <sub>y</sub> |                                               |
| 0,70 cm <sup>3</sup>              |                                               |
| Valeur statistique W <sub>z</sub> |                                               |
| 2,29 cm <sup>3</sup>              |                                               |