


Fiche technique

Couvercle, non perforé

Réf. 6052674



Couvercle pour chemins de câbles (en treillis ou non).



St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.

Texte de produit auxiliaire 1 En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

Données de base

N° d'article	6052674
Type	DRLU 600 DD
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. chemin et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	600x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	DD
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	737,00 kg/100 m


Fiche technique

Couvercle, non perforé

Réf. 6052674



Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Largeur	600,00 mm
Hauteur	13,00 mm
Dimension B	600,00 mm
Dimension H	15,00 mm
Type de fixation	Clip de couvercle
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Convient pour un chemin de câbles	☒
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☒
Convient pour une échelle à câbles	☒
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Acier inoxydable, teinté	☐