Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015255

Suspension centrale par tige filetée en deux parties, pour chemin de câbles en treillis.

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Lors de la pose des câbles, veillez à obtenir une répartition homogène. Largeur maximale de 200mm pour le chemin de câbles en treillis.

Données de base

N° d'article	6015255
Type	GMA M10 FT
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour tige filetée M10
Dimension	60x40
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	8,40 kg/100 pc

Fiche technique

Suspension centrale pour chemin de câbles en treillis

Réf. 6015255

Caractéristiques techniques





Longueur	65,00 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	6,50 mm
Modèle	accroché
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Diamètre du trou	11,00 mm
Réglable	☐

Charge adm. :

Caractéristiques techniques

Charge adm. :