

Fiche technique

Colonnnette de distribution, type ISSRHSM45

N° de réf. 6290090



Colonnnette de distribution ISS en aluminium avec une ouverture du système de 45 mm.

Le set se compose de:

1 colonnnette simple face avec un pied support

Longueur totale: 670 mm

1 couvercle aluminium

Longueur: 670 mm

Le design de cette colonnnette d'installation ISS repose sur un profil en aluminium extrêmement fin et rond, présentant en face avant un couvercle lisse identique à la série d'appareillages modules 45. L'ouverture du système de 45 mm se prête au montage direct des interrupteurs et prises Modul 45®. L'espace de montage est théoriquement suffisant pour 14 appareils Modul 45. En cas d'utilisation du Module 45connect® ou de câblages ayant un encombrement supérieur, le nombre d'appareillages maximal pouvant être monté diminue. Le montage d'une cloison de type 2371/40 (6023096) est possible en option.





Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	6290090
Type	ISSRHSM45RW
Désignation 1	Colonnnette de distribution
Désignation 2	Sol
Dimension	676x125x125
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	135,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	676,00 mm
Largeur	125,00 mm
Hauteur	125,00 mm
Hauteur de la colonnnette	675,00 - 675,00 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	1
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de voies	1,00 pc
Exécution	simple face
Type de fixation	visser
Montage au sol	☒
Montage au plafond	☐
Profilé continu	☒
Ajustement de la hauteur	0,00 mm
Entrée de câble	en bas
Variable en fonction du lieu	☐
Largeur de la partie supérieure (nombre entier)	45
Forme de la colonnnette	rond
Réglable	☐

Fiche technique

Colonnnette de distribution, type ISSRHSM45

N° de réf. 6290090



Caractéristiques techniques

Précâblé ☐