Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, double

Réf. 6120244



Prise de courant avec fiche de terre double 33°, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

NF

PC Polycarbonate

Texte de produit auxiliaire 2	Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.

Données de base

N° d'article	6120244
Type	STD-F3 ROR2
Désignation 1	Prise NF 2P+T
Désignation 2	double orientée à 33°
Dimension	250V, 10/16A
Couleur	orange pur
Numéro RAL	2004
Matériau	polycarbonate
Matériau : abréviation	PC
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	7,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques





Largeur	90,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	39,00 mm
Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	□
Type de raccordement	Borne à fiche
Impression/marquage	sans impression
Modèle	double 33°
Modèle	Prise NF 2P+T , double orientée à 33°
Modèle de la surface	mat
Modèle Prises de courant/interrupteurs	Fiche à contact de protection
Exécution	Fiche à contact de protection
Nombre de pôles	2,00

Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, double

Réf. 6120244

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	2,00
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	2,00
Nombre de prises de courant connectables	0,00
Mécanisme de rejet	☐
Type de fixation	enclencher
Zone de marquage	☐
Température de service	-5,00 - 40,00 °C
Protection contre les courants de défaut	☐
pour condition difficile (selon VDE)	☐
Sans halogène	☑
Montage isolé	☐
Sécurité enfant	☑
Couvercle rabattable	☐
Code	non
Voyant de contrôle	☐
Avec interrupteur marche/arrêt	☐
Avec fusible fin	☐
Avec éclairage fonctionnel	☐
Avec éclairage orientable	☐
Type de montage	Goulotte d'appareillages
Tension nominale	250,00 V
Courant nominal	16,00 A
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Modèle prises de courant	NF
Prises de courant Angle	33°
Transparent	☐
Parasurtenseur	☐
Insert central torsadé	☑